

DEUTSCH

BRT 
HARTNER 

Öffnungs-, Dosier- und Sortiersysteme,
Misch- und Konditionierungsaggregate,
Stationäre Zerkleinerer

 **Eggersmann**
Recycling Technology

Ballistik Separator

Der BRT HARTNER **BSH** ist ein ballistischer Sichter für Verpackungs- und haushaltsnahe Abfälle (Einzelstückgewicht: < 10 kg). Die Paddel und Siebgitter sind aus unlegiertem Baustahl.

Der BRT HARTNER **BSW** ist ein mittelschwerer Ballistik Separator für Haus- und Gewerbemüll (Einzelstückgewicht: < 20 kg). Die verstärkten Paddel und Siebgitter bestehen aus verschleißfestem Stahl. Damit ist eine hohe Standzeit auch bei rauen Anwendungen gewährleistet.



Der BRT HARTNER **BSV** ist konzipiert für schwere Anwendungen im Gewerbe- und Baumischabfall (Einzelstückgewicht < 30 kg). Die Paddel und Siebgitter bestehen auch hier aus verschleißfestem Stahl. Die seitlichen Platten an den Paddeln sind noch einmal zusätzlich verstärkt. Außerdem sind der gesamte Maschinenrahmen und die Wellenböden an die erhöhten Anforderungen angepasst. Sämtliche Exzenterlager sind gedoppelt. Im Unterschied zu den **BSH**- und **BSW**-Ausführungen werden bei den **BSV** beide Wellen mit jeweils einem Getriebemotor angetrieben.

	BS 40	BS 45	BS 60	BS 90	BS 120
Nutzbreite	2.070 mm	2.070 mm	2.770 mm	4.140 mm	5.540 mm
Paddellänge	5.080 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm
Antriebsleistung	11 kW*	11 kW*	11 kW *	22 kW	22 kW
Durchsatzleistung	40-45 m³/h	45-60 m³/h	60-90 m³/h	90-120 m³/h	120-200 m³/h
Arbeitsbereich	10,5 m²	13 m²	17,4 m²	26 m²	34,9 m²
Paddelanzahl	6	6	8	12	16
Höhe - Maschinenrahmen	1.500 mm				
Länge - Maschinenrahmen	5.800 mm	7.100 mm	7.100 mm	7.100 mm	7.100 mm

*Antriebsleistung in der BSV-Ausführung 22 kW

